

75 S3 2.0

TECHNISCHE DATEN • technical data • dati tecnici • caractéristiques techniques

Breite (Einbaumaß Korpus) 750 mm
width (fitting measure body) • larghezza • largeur (dimension du corps de l'appareil)

Türrahmenhöhe 450 mm
height doorframe • altezza antina • hauteur du cadre de porte

Türformen 3-seitig • 3-sided • trifacciale • 3-faces
door • versione antina • forme de la porte

Breite 786 mm
width • larghezza • largeur

Tiefe 469 mm
depth • profondità • profondeur

Höhe 1252 - 1390 mm
height • altezza • hauteur

Gewicht 218 kg
weight • peso • poids

Nennwärmeleistung lt. EN 133329 10 kW
nominal heat output according to EN • resa nominale secondo norme EN • puissance de chauffage selon EN

min. / max. Heizleistung 5 - 14 kW
min. / max. heat output • potenzialità termica effettiva • puissance de chauffage

Rauchrohrabgang Ø 150 mm
flue pipe outlet • diametro uscita fumi • sortie de tuyau de fumées

Abgasmassenstrom 11,49 g/s
flue gas mass flow • flusso fumi • flux massique de gaz d'échappement to be confirmed • in corso • en cours

Abgastemperatur 263 °C
flue gas temperature • temperatura fumi • température de gaz d'échappement to be confirmed • in corso • en cours

Mindestförderdruck 12 Pa
minimum feed pressure • depressione min. necessaria • pression de transport minimum

Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche 718 cm²
convection air cross section without/with metallic heat exchanger • sezione trasversale aria convettiva senza/con scambiatore di calore metallico • section arrivée d'air sans / avec surface de chauffe métallique

Dämmschichtdicken Promasil 950 KS (Boden / Seite / hinten / Decke*) 0 / 0 / 60 / 120 mm
insulation thickness Promasil 950 KS (floor / sides / rear / ceiling*) to be confirmed • in corso • en cours
• spessore isolante Promasil 950 KS - silicato di calcio (inferiore / laterale / posteriore / superiore*) • épaisseurs d'isolant Promasil 950 KS (sol / côté / arrière / en haut*)

Geschlossene Anlage möglich ja • yes • sì • oui
closed construction possible • installazione ermetica possibile • installation hermétique possible

Keramische Züge: Länge maximal nein • no • no • non
connection to ceramic flue heat exchangers: length max. • convogliamento in scambiatore ceramico: lungo massimo / refrattario • circulation d'air chaud dans canalisation céramique: longueur max.

Schiebetür • sliding door • apertura a scomparsa • porte coulissante ✓

Doppelscheibe double glass • doppio vetro • double vitrage ✗


* laut landesüblicher Installationsnormen • specification concerning fire prevention and thermal insulation • in ottemperanza con le normative locali vigenti • selon les normes d'installation régionales en vigueur

* laut landesüblicher Installationsnormen • specification concerning fire prevention and thermal insulation • in ottemperanza con le normative locali vigenti • selon les normes d'installation régionales en vigueur


Maßstab 1:20





75x35x45 S3 2.0 - Art. no. 360155



Maßstab 1:20



Maßstab 1:10



450 3-seitig
3-sided / trilocale / 3-faces

Stand: 08/2019